

CARTELLA COLORI LINEA LEGNO



IMPREGNANTI E FINITURE
VERAMENTE NATURALI E SOSTENIBILI



Vernici
naturali

Finiture



Infinito Plus U39

FINITURA PROTETTIVA
AD ACQUA

OPACA

GLOSS: Opaca, 0-5 in due mani

Resina Plus U49

FINITURA PROTETTIVA
AD ACQUA

SATINATA

GLOSS: Satinata, 20-30 in due mani

Luminoso Plus U89

FINITURA PROTETTIVA
AD ACQUA

LUCIDA

GLOSS: Lucida, 40-50 in due mani

Tixogel U90

FINITURA PROTETTIVA
AD ACQUA IN GEL ANTIGOCCIA

Nutre il legno e conferisce alta protezione da muffe ed agenti atmosferici, prolungandone la durata. Non cola, garantisce elevate prestazioni anche in una sola mano.

COV: **0 g/L**

GLOSS: Satinato, 20-30

EFFETTO: venatura a vista

RESA A PENNELLO: 13-15 m²/L per mano - 75-85 g/mq.
RESA A SPRUZZO: 5-7 m²/L per mano - 175-200 µm per mano - 200-250 g/mq per mano

RESIDUO SECCO:
30 ± 2% m/m per Incolore e colorati
50 ± 2% m/m per i bianchi

AZIONE:
• Protegge il legno impregnato da agenti atmosferici e muffe in due mani
• Protegge dai raggi UV nella versione colorata o Incolore U600 (test invecchiamento artificiale UNI EN 927-6)
• Garantisce un'elevata durata nel tempo e facilità di manutenzione

Finiture all'acqua per legno in interni ed esterni alle resine ed oli vegetali. Nutrono il legno e conferiscono alta protezione da muffe ed agenti atmosferici, prolungandone la durata.

COV: **0 g/L**

EFFETTO: venatura a vista

RESA: 13-15 m²/L per mano

RESIDUO SECCO:
30 ± 2% m/m per Incolore e colorati
50 ± 2% m/m per i bianchi

AZIONE:
• Nutriente e traspirante per una protezione di lunga durata. Non creano una pellicola sulla superficie del legno, ma si integrano con il trattamento impregnante creando una barriera protettiva e allo stesso tempo traspirante. Non sono soggette a sfogliature rendendo più facili le operazioni di manutenzione, sarà sufficiente riapplicare una mano della finitura scelta quando il legno appare impoverito.
• Protettiva nei confronti degli agenti atmosferici: se stese in due mani rendono il legno idrorepellente ed impediscono che l'acqua venga assorbita dalla fibra del legno evitando così rigonfiamenti e fessurazioni.
• Protettiva nei confronti dei raggi UV: grazie ai pigmenti minerali contenuti nelle versioni colorate il legno è schermato dai raggi UV impedendo così che ingrigisca nel tempo. Nel caso in cui si scelga di mantenere il legno del colore naturale in esterno, utilizzare sia impregnante che finitura nel codice colore **U600 Incolore anti UV**; le versioni colorate garantiscono però una maggior durata della protezione.
• Protettiva nei confronti delle muffe: se stese in due mani proteggono il trattamento dall'attacco di muffe. Test in collaborazione con un laboratorio esterno attestano la resistenza del film verniciante nei confronti di *Aspergillus niger*, *Penicillium funiculosum* e *Aureobasidium pullulans*.

TUTTE LE FINITURE IN QUESTI 8 COLORI

U201 INCOLORE

U600 INCOLORE ANTI UV

U610 BIANCO CALCE

U415 BIANCO ELEGANCE

U221 MIELE

U219 NOCE CHIARO

U229 NOCE SCURO

U225 CASTAGNO

Utilizzare la finitura dello stesso colore dell'impregnante, quando disponibile;
in caso contrario aggiungere alla finitura **Incolore U201** il 5% di impregnante utilizzato.

Per legno impregnato di bianco utilizzare unicamente la finitura bianca
del codice corrispondente.

Impregnanti



Gemma U50

IMPREGNANTE PROTETTIVO
AD ACQUA AD ALTA LUMINOSITÀ
PER INTERNI ED ESTERNI

Impregnante a base acqua con funzione altamente protettiva e colorante per qualsiasi tipo di legno non trattato o a poro aperto.

COV: 0 g/L

EFFETTO: brillante sulla vena con venature a vista.

RESA: Circa 15-17 m²/L per mano

RESIDUO SECCO: 16 ± 2 % m/m

IMPIEGO

- Per colorare e proteggere il legno non trattato o sverniciato, in esterni e in interni. Adatto a qualunque condizione climatica, anche estrema
- In esterni per garantire protezione da agenti atmosferici e muffe sono sempre necessarie due mani di una finitura Solas a scelta tra: **Infinito PLUS U39 Solas**, **Resina PLUS U49 Solas**, **Luminoso PLUS U89 Solas** e **Tixogel U90 Solas**
- Utilizzabile anche in macchina impregnatrice.

AZIONE

- Impregnante, colorante e protettiva
- Per cicli incolore in esterno usare l'intero ciclo impregnante e finitura nel codice colore **U600 Incolore anti UV**; le versioni colorate garantiscono però una maggior durata della protezione.

Disponibile anche nella versione **Bianco Elegance U415** con elevata coprenza e basso ingiallimento.



Rugiada U65

IMPREGNANTE COLORANTE
AD ACQUA
AD ALTA DILATAZIONE

Impregnante colorante a base acqua per qualsiasi tipo di legno non trattato o a poro aperto. Evidenzia la venatura del legno, dilatazione e stendibilità totale: non si vedono le riprese di colore.

COV: 0 g/L

EFFETTO: brillante sulla vena con venature a vista.

RESA: Circa 15-17 m²/L per mano

RESIDUO SECCO: 7 ± 2% m/m

IMPIEGO

- Per impregnare e colorare il legno preparandolo alla successiva finitura.
- In esterni per garantire protezione da agenti atmosferici e muffe sono sempre necessarie due mani di una finitura Solas a scelta tra: **Infinito PLUS U39 Solas**, **Resina PLUS U49 Solas**, **Luminoso PLUS U89 Solas** e **Tixogel U90 Solas**
- Utilizzabile in macchine impregnatrici, anche a soffio d'aria.

AZIONE

- Impregnante e colorante
- Dilatazione e stendibilità totale: non lascia segni di sovrapposizione, non si vedono le riprese di colore.



Fermalegno U14

FONDO
AD ACQUA
PER PARQUET E MOBILI

Fondo colorante a base acqua per qualsiasi tipo di legno non trattato o a poro aperto.

COV: 0 g/L

EFFETTO: Opaco

RESA: Circa 14 m²/L per mano

RESIDUO SECCO: 11 ± 2% m/m

IMPIEGO

- Per impregnare e colorare parquet e mobili in legno mai trattati o sverniciati. Non impiegare sulle parti interne dei mobili.
- Applicazione: direttamente su legno grezzo nuovo o sverniciato (carteggiato) a poro aperto. Stendere a pennello, a spandicera o a spruzzo.

AZIONE

- Proprietà: penetra profondamente nella struttura del legno, ne uniforma l'assorbimento e lo prepara per la finitura.
- Dilatazione e stendibilità totale: non lascia segni di sovrapposizione, non si vedono le riprese di colore.

21 COLORI

U201 INCOLORE

U600 INCOLORE ANTI UV

U610 BIANCO CALCE

U415 BIANCO ELEGANCE

U221 MIELE

U223 DOUGLAS

U219 NOCE CHIARO

U229 NOCE SCURO

U231 NOCE

U225 CASTAGNO

U657 VERDE BOSCO

U638 MOGANO

U137 WENGÈ

U411 GRIGIO ANTICO

U409 GRIGIO PERLA

U419 GRIGIO QUARZO CHIARO

U421 GRIGIO QUARZO SCURO

U408 GRIGIO TORTORA

U309 AZZURRO CENERE

U410 ROSSO VIVO

U406 VERDE SALVIA

9 COLORI

U201 INCOLORE

U221 MIELE

U223 DOUGLAS

U219 NOCE CHIARO

U229 NOCE SCURO

U231 NOCE

U225 CASTAGNO

U638 MOGANO

U137 WENGÈ

8 COLORI

U201 INCOLORE

U610 BIANCO CALCE

U219 NOCE CHIARO

U229 NOCE SCURO

U137 WENGÈ

U419 GRIGIO QUARZO CHIARO

U408 GRIGIO TORTORA

U406 VERDE SALVIA

Colori

⚠ I colori di questa cartella sono da considerarsi indicativi e simulano

Su richiesta si realizzano tinte personalizzate



U201 INCOLORE - U600 INCOLORE ANTI UV



U221 MIELE



U225 CASTAGNO



U223 DOUGLAS



U219 NOCE CHIARO



U231 NOCE



U229 NOCE SCURO



U137 WENGÈ



U638 MOGANO



U408 GRIGIO TORTORA

Finiture

**Opaca, satinata o lucida,
ecco l'effetto di ogni finitura.**

I talloncini qui a fianco simulano l'applicazione di una mano di impregnante Gemma U50 e due mani di ciascuna finitura su abete piallato.

In esterni sono sempre necessarie due mani di finitura per garantire protezione da agenti atmosferici e muffe.

l'applicazione di una mano di Gemma U50 su abete piallato. Il risultato può variare in base al tipo di legno e levigatura.



U610 BIANCO CALCE



U415 BIANCO ELEGANCE



U419 GRIGIO QUARZO CHIARO



U421 GRIGIO QUARZO SCURO



U409 GRIGIO PERLA



U411 GRIGIO ANTICO



U309 AZZURRO CENERE



U406 VERDE SALVIA



U410 ROSSO VIVO



U657 VERDE BOSCO



Infinito Plus U39



Resina Plus U49



Luminoso Plus U89



Tixogel U90

Solas. Alte prestazioni con la forza della natura!

Solas è impegnata dal 1993 nella produzione di vernici naturali, in grado di offrire le stesse prestazioni delle vernici convenzionali utilizzando unicamente materie prime rinnovabili di origine vegetale e minerale. Escludendo sostanze derivate da sintesi petrolchimica, Solas garantisce la massima sostenibilità dei propri prodotti.

Perché non basta essere all'acqua per essere veramente naturali e sostenibili!

Solas ti offre prodotti per la verniciatura, il trattamento e la protezione degli ambienti formulati con selezionate materie prime naturali: **oli vegetali ed essenziali, resine vegetali, cera d'api, terre coloranti.**

Tutte le materie prime utilizzate sono volontariamente dichiarate in etichetta in ordine di concentrazione, per garantire una scelta consapevole!



IMAGE COLLECTIFS - 353 4007930



Il laboratorio Solas è continuamente impegnato nella Ricerca e Sviluppo e nel controllo qualità di ogni lotto, i prodotti così formulati costituiscono ad oggi il meglio che il mercato può offrire in termini di sostenibilità ambientale.

Prodotti **efficaci e sicuri**, in grado di soddisfare qualunque esigenza:

- prodotti per muro • prodotti per parquet e cotto • prodotti per tetti e strutture in legno
- prodotti per mobili, serramenti ed infissi • prodotti per la pulizia e il mantenimento

RIVENDITORE AUTORIZZATO

  solasvernecinaturali
www.vernicinaturali.it

I-23870 Cernusco Lombardone (LC)
Via Regina, 16 - email: clienti@solasnet.it
Tel. 039.92.84.687 - Fax 039.99.05.063


Vernici
naturali