

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

CHARLES LE ROI

IMPREGNANTE ANTITARLO

DESCRIZIONE

Charles Le Roi è un impregnante naturale, a base di olio di lino cotto e solventi vegetali. Dal colore paglierino, caratteristico degli oli, penetra in profondità protegge il legno, lo nutre, lo mantiene e svolge una funzione di prevenzione dai parassiti. Il suo ciclo si completa con: in esterno *Impenetrabile San Giovanni*; in interno *Balsamo di cera o Olio Duro*. Come tutti i prodotti per legno della Spring Color sono da applicare su supporti grezzi e assorbenti o già trattati in precedenza con nostri impregnanti naturali. Il prodotto è colorabile con terre naturali con riferimento alla cartella colori degli impregnanti Spring Color. Per **interno e esterno**. Applicazione a pennello, rimuovere l'eccesso di prodotto non assorbito. RESA: 8-12 mq/lt per mano.

Per la colorazione del prodotto *Charles Le Roi* è possibile fare riferimento alle cartelle colori dei nostri impregnanti, consultabili ai seguenti link

https://www.springcolor.it/images/pdf/CARTELLA_IMPREGNANTI_PASTELLO.jpg

https://www.springcolor.it/images/pdf/schede-colore/CARTELLA_IMPREGNANTI.jpg

CAMPO DI APPLICAZIONE

Charles Le Roi è adatto per tutte le tipologie di supporti lignei grezzi e assorbenti. Studiato per legni resinosi e supporti molto disidratati. Da applicare su legno grezzo non trattato o su fondi in legno già trattati in precedenza con i nostri impregnanti naturali. Non applicare su supporti finiti a cera.

COMPONENTI

Olio di lino cotto, alcool, essiccante esente da cobalto, trementina.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

I supporti lignei prima dell'applicazione di *Charles Le Roi* devono essere adeguatamente depolverati, sgrassati da eventuali residui di unto, resi uniformi nell'assorbimento e privi da eventuali residui di vernici pellicolanti rimosse mediante azione abrasiva. I supporti devono essere perfettamente asciutti e privi dall'umidità in eccesso al normale equilibrio del legno 12 – 14%.

Agitare bene prima dell'uso e applicare a pennello. Il ciclo di lavorazione prevede una prima mano di impregnante applicata in strato sottile e dopo almeno 36-48 ore una di *Impenetrabile San Giovanni o di Balsamo di cera o di Olio Duro*. Per applicazioni all'esterno stendere una o due mani di *Impenetrabile San Giovanni*. E' fondamentale che la prima mano sia perfettamente asciutta. La colorazione del legno acquisirà maggiore intensità. Si consiglia di fare sempre una prova su una porzione di supporto.

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

Aerare bene il locale durante l'applicazione.
I panni imbevuti possono dar luogo ad autocombustione

DATI APPLICATIVI

DILUIZIONE: nessuna diluizione
RESA: 8-12 mq/lit per mano in base all'assorbimento del supporto.
ATTREZZI: pennello

CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE: neutro, paglierino
COLORABILE: con terre naturali con riferimento alla cartella colori degli impregnanti Spring Color.
CONFEZIONI: latta da 12 IT, da 4 lt, barattolo da 0,750 lt
CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal gelo, da temperature oltre i 30° e ambienti eccessivamente umidi.
LUOGO DI PRODUZIONE: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)
LUOGO DI CONFEZIONAMENTO: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

VOCI DI CAPITOLATO

Impregnante di origine naturale, a base di olio di lino cotto e solventi vegetali. Dal colore paglierino, caratteristico degli oli, nutre e mantiene il legno, non estrae i tannini. Il suo ciclo si completa con: in esterno *Impenetrabile San Giovanni*; in interno *Balsamo di cera o Olio Duro*. Come tutti i prodotti per legno della Spring Color sono da applicare su supporti grezzi e assorbenti o già trattati in precedenza con nostri impregnanti naturali.

Il prodotto è colorabile con terre naturali con riferimento alla cartella colori degli impregnanti Spring Color. Per **interno e esterno**. Applicazione a pennello, rimuovere l'eccesso di prodotto non assorbito.
RESA: 8-12 mq/lit per mano.

COLORAZIONE DEI PRODOTTI

Le tinte Spring Color sono ottenute da pigmenti naturali e realizzate in maniera artigianale. Le eventuali differenze di tonalità sono imputabili alla variabilità naturale delle terre e delle materie prime, al supporto, al corretto procedimento di dispersione, all'origine dei pigmenti, alle condizioni climatiche e all'esperienza dell'applicatore. Nei prodotti a calce il colore subisce una variabilità maggiore, si consiglia di testarne la fedeltà ed eventualmente accompagnare la tinta.

NOTE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali.

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più prove al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Questo prodotto è in regola con il decreto legislativo n.161 del 26 marzo 2006: COV/VOC <30 gr/l

AVVERTENZE

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono avviabili allo smaltimento dei rifiuti
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi.
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l'utilizzo.
- Proteggere le parti da non tinteggiare.
- Consultare le schede di sicurezza