



PRODOTTI SPECIALI

Scheda tecnica Legno antico L91-L92-L93

Gennaio 2017



# Legnoantico L91 - L92 - L93

## Antichizzante per legno

### IMPIEGO:

Per la tonalizzazione di una svariata gamma di essenze lignee, conferisce al legno una naturale antichizzazione. Di seguito forniamo indicazioni sugli effetti ottenibili applicando i tre antichizzanti L91, L92 ed L93 sulle principali essenze lignee utilizzate, ciò non esclude l'applicabilità degli stessi su legni diversi da quelli presentati (previa prova su una piccola zona).

**La parte sinistra di ogni immagine presenta l'effetto con una mano di antichizzante, mentre la parte destra mostra il ciclo completo con due mani finitura.**

	<i>Non trattato</i>	<i>L91</i>	<i>L92</i>	<i>L93</i>
<i>Rovere</i>				
<i>Larice</i>				
<i>Abete</i>		/	/	
<i>Pino</i>				/
<i>Ciliegio</i>				/
<i>Frassino</i>				/
<i>Faggio</i>				/

neo SOLAS SRL società unipersonale - Sede Legale e Amministrativa

Via Regina 16 I-23870 Cernusco L.ne (Lc)

Cod.Fisc. - P.Iva - Iscrizione al Registro Imprese di Lecco n. IT 03858220134

Iscrizione REA C.C.I.A.A. di Lecco nr. LC-402005 Cap. Soc. Euro 10.000,00 I.V. Pec [neosolas@legalmail.it](mailto:neosolas@legalmail.it)

Sito internet: [www.vernicinaturali.it](http://www.vernicinaturali.it) e-mail: [clienti@solasnet.it](mailto:clienti@solasnet.it) Tel: (+39)039.928.46.87 fax: (+39)039.990.50.63



PRODOTTI SPECIALI  
**Scheda tecnica Legno antico L91-L92-L93**  
**Gennaio 2017**



## CARATTERISTICHE

### ASPETTO

Liquido

### AZIONE

Tonalizza/antichizza il legno.

### RESA

Dipendente dal supporto.

### ESSICCAZIONE

12/24 ore per l'asciugatura completa. Dati riferiti alla temperatura di 20°C e umidità rel. del 60%.

### DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

L91= acqua, idrossido di sodio.

L92= acqua, etanolo, idrossido di potassio, cloruro di calcio e silicato di potassio.

L93= acetato metallico.

**ESENTE DA:** resine acriliche, viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, da poliuretani, isocianati, biocidi e da sostanze tossiche in genere.

### INDICAZIONI DI IMPIEGO

- Mescolare bene prima dell'uso.
- Stendere accuratamente il prodotto con rullo sintetico o pennello sulla superficie.
- Lasciar agire sino all'asciugatura in profondità.
- Spagliettare con grana fine ed applicare un prodotto protettivo.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale consigliati nella sezione **AVVERTENZE**. Fare riferimento alla Scheda di sicurezza del prodotto.
- **Sovrapplicare sempre due mani di finitura in base alla destinazione d'uso.**

### DILUIZIONE

Pronto all'uso.

### CONSERVAZIONE

Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall'irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 5°/ 7°C si conserva per almeno 5 anni.

### PULIZIA ATTREZZI

Per una migliore cura dei pennelli e dei rulli, utilizzare **Lavapennelli D50 Solas**. In alternativa usare acqua e sapone.

### CONFEZIONI

1 L 5 L

### AVVERTENZE

**Prodotto basico: non unire a prodotti acidi.**

- **L91 CORROSIVO** Contiene: IDROSSIDO DI SODIO. Frasi di pericolo (H): Pericolo • Può essere corrosivo per i metalli.
  - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  - Conservare soltanto nel contenitore originale.
  - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
  - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
  - IN

neo SOLAS SRL società unipersonale – Sede Legale e Amministrativa  
Via Regina 16 I-23870 Cernusco L.ne (Lc)

Cod.Fisc. – P.Iva - Iscrizione al Registro Imprese di Lecco n. IT 03858220134

Iscrizione REA C.C.I.A.A. di Lecco nr. LC-402005 Cap. Soc. Euro 10.000,00 I.V. Pec [neosolas@legalmail.it](mailto:neosolas@legalmail.it)

Sito internet: [www.vernicinaturali.it](http://www.vernicinaturali.it) e-mail: [clienti@solasnet.it](mailto:clienti@solasnet.it) Tel: (+39)039.928.46.87 fax: (+39)039.990.50.63



## PRODOTTI SPECIALI

### Scheda tecnica Legno antico L91-L92-L93

Gennaio 2017



**CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Fare una doccia. • **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI**: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. • Contattare un medico in caso di malessere. • Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

- **L92 CORROSIVO**. Contiene: IDROSSIDO DI POTASSIO. Frasi di pericolo (H): Pericolo • Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. • Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. • Indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere occhi e viso. • **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle. • **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI**: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. • In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
- **L93** – Non pericoloso

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto.

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

<b>PESO SPECIFICO</b>	1.05 ± 0.05 kg/L
<b>pH L91/L92</b>	12.5 – 13.5
<b>pH L93</b>	4.00

Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.